

手持终端 HIT620



HIT620 是中国智能交通集团智能航空系统有限公司最新推出的一款功能全面、品质优异、性价比高的工业级坚固型高性能的手持终端设备。

HIT620 集成北斗/GPS 定位、VPDN/专网移动通信等功能，并采用通用的安卓 4.4 操作系统，满足行业用户的多种需求。

HIT620 的主要特点：

- 支持 400MHz 集群对讲功能（PDT DMR）
- 双网双待

HIT620 具有双网双待功能，保证可靠通信：

a) 支持现有多类无线通信网络，包括：民用机场的专用无线通信网络（WiMAX、TD-LTE）和 VPDN 网络。

b) 在设有专用无线通信网络的机场，支持：专网+VPDN 的双网双待模式。

- 精准定位

HIT620 支持北斗/GPS 定位系统。

- 强大的行业应用支持能力

- 采用安卓 4.4 操作系统
- 采用强光可视屏，便于室外操作
- 支持语音通话、VoIP 集群对讲、窄带集群对讲
- 支持调度、派工等各类信息交互应用
- 具有 WiFi/蓝牙 4.0/USB 等通用接口
- 内置 800 万像素的数码照相机
- IP67 的防护等级以及 1.5 米的抗跌落坚固设计
- 大容量电池，保证长时工作

HIT620 的主要技术指标：

CPU	1. 2GHz 4 核
操作系统	兼容 Android4.4
内存	4G EMMC + 1G DDR2
扩展插槽	T-Flash
显示屏	2.4 英寸半反半透高亮屏, 240*320, 日光下可视
键盘	拨号键、挂机键、信道旋钮、音量旋钮、PTT 键
公网	EDGE/GPRS/GSM/WCDMA/ HSPA+
专网 (1.8G/3.3G)	嵌入式专网通信模块 (1.8G LTE/3.3G LTE)
卫星定位系统	北斗/GPS
WiFi	802.11b/g/n (2.4G/5.8G)
蓝牙	Bluetooth 4.0
数码照相机	彩色/800 万像素/自动对焦
物理尺寸	152.5 * 63.5 * 38.5 mm
重量	约 420g (含电池)
电池	锂电池, 2500 mAh
工作温度	-20°C ~ 55°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
湿度	90% 无冷凝
抗跌落	150 cm 地砖
防护等级	IP-67